



**DISTRI LIQUIDS**

**COMUS<sup>®</sup>**

## ACRYLIC' MAT

Pour finitions A

### Propriétés

---

Peinture de finition mate, sans odeur et à séchage rapide pour plâtre, plaques de plâtre cartonnées, enduit ciment, préalablement préparés.

Facile d'application, elle possède un bon pouvoir couvrant.

Destinée aux chantiers intérieurs, neufs ou de rénovation.

### Caractéristiques

---

Classification AFNOR :

Composition :

COV (cat A/a) :

Famille I, Classe 7b2

Résine acrylique en phase aqueuse

Valeur limite en EU = 30 g/l (2010)

Ce produit contient au maximum 29 g/l de COV

Emission dans l'air Intérieur :

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air Intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Aspect du film :

Brillant spéculaire:

Couleur :

Mat poché

2 +/- 1 % (à 85°)

Blanc

Extrait sec en poids :

Densité :

65 +/- 2 %

1,58 +/- 0,05

Rendement :

En 2 couches

De 8 à 10 m<sup>2</sup>/L/couche

Temps de séchage :  
(à 20°C - %HR : 60%)

Hors poussière :

30 min.

Au toucher :

1 heure

Recouvrable :

4 heures

Conditionnements :

15L

Conservation :

1 an en emballage d'origine fermé

Conserver à l'abri du gel et de la chaleur



**DISTRI LIQUIDS**

**COMUS<sup>®</sup>**

## Mise en œuvre

---

### Préparation des supports :

Les supports doivent être sains, secs, exempts de toute salissure et dépoussiérés, conformes au DTU 59-1.

Éliminer par brossage et grattage toutes les parties non adhérentes (cloques, écailles) et lessiver les anciennes peintures.

Sur les fonds poreux : appliquer une première couche de COMACRYL MAT dilué à 5% d'eau.

### Application :

Bien mélanger avant emploi.

Matériel d'application :

Brosse

Rouleau texturé 10-12 mm

Airless

Dilution :

0 à 10% de dilution à l'eau

prêt à l'emploi

prêt à l'emploi

Température d'application > 5 °C et humidité relative < 80 %

Nettoyage du matériel : à l'eau immédiatement après application.

## Hygiène et sécurité

---

Non soumis à un étiquetage réglementaire.

Pour de plus amples informations, consulter la fiche de données de sécurité.

\* Existe en finition velours et en impression